


PLAN SYTUACYJNY



KLESZCZEWO
PARK



PLAN OSIEDLA



LOKAL: **K4/30**
 TYP: **3PA**
 KONDYGNACJA: **PIĘTRO 3**
 BUDYNEK: **BUDYNEK K4**

K4/30	
1. Pokój z aneksem	19.93
2. Pokój	10.91
3. Pokój	11.38
4. Łazienka	4.22
5. Hol	7.76
POWIERZCHNIA POMIESZCZEŃ	54.20 m²

POWIERZCHNIA POD ŚCIANKAMI NADAJĄCYMI SIĘ DO DEMONTAŻU 0.88 m²

POW. UŻYTKOWA MIESZKAŃ **55.08 m²**

BALKON 6.12 m²

Powierzchnie obliczono według normy PN-ISO 9836

INWESTOR




Agrobex Sp. z o.o.
 Biuro Sprzedaży Mieszkań
 ul. Kochanowskiego 7, 60-845 Poznań
 tel. 61 84 64 060, www.agrobex.pl
 mieszkania@agrobex.pl

BIURO PROJEKTOWE

Kostka & Kurka
 ARCHITEKCI

Kostka & Kurka Sp. z o.o. Architekci
 ul. Wojska Polskiego 45/1, 60-624
 tel. 61 656 77 51, www.kostka-kurka.pl



LEGENDA:

- Ściana konstrukcyjna
- Ściana szachtu
- Ściana z możliwością zmiany lokalizacji gr. 10cm
- Ściana działowa nadająca się do demontażu gr. 8cm
- Wpust oświetleniowy
- Wpust oświetleniowy ścienny (kinkiet)
- Łącznik jednobiegunowy
- Łącznik jednobiegunowy podwójny
- Łącznik schodowy
- Pojedyncze gniazdo hermetyczne IP44
- 2 x pojedyncze gniazdo hermetyczne IP44, we wspólnej ramce, IP44
- Pojedyncze gniazdo IP20
- Podwójne gniazdo IP20
- Gniazdo lodówki, montaż na wysokości 20 cm, w osi lodówki
- Gniazdo zmywarki, montaż na wysokości 110cm, w osi pralki IP44
- Gniazdo pralki, montaż na wysokości 110cm, w osi pralki IP44
- Gniazdo zewnętrzne natynkowe IP44
- Gniazdo okapu, montaż na wysokości 230cm, odsunięcie 20 cm względem osi kucharki
- Wypust kablowy zak. puszką 230V
- Wypust kablowy 400V zak. puszką
- Punkt elektryczno-logiczny: 1x GNRTV/SAT, 3x GN 230V, 2x RJ45
- Miejskowa szyna wyrównawcza (zmywarka, łazienka)
- Domofon, montaż na wysokości 1,5m
- Tablica mieszkaniowa (TM- cz. elektryczna, TT- cz. teleteleczna)

NINIEJSZE DANE SĄ POGŁĄDOWE I MOGĄ ODDIEGAĆ OD OSTATECZNEGO PROJEKTU REALIZACYJNEGO