

- WYMIARY OTWORÓW DRZWIOWYCH PODANY W ŚWIETLE OŚCIEŻY.
- PODANA SKALA DOTYCZY STANU SUROWEGO I MA CHARAKTER ORIENTACYJNY.
- PODANA CIĘŻARCIŹNIE I WYMIARY LINIOWE MAJĄ CHARAKTER ORIENTACYJNY I MOGĄ ULEĆ KOREKCE NA PODSTAWIE INWENTARYZACJI W OBMIARU PO WYKONANIU BUDYNKU.
- PUNKTY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH I SANITARNYCH SĄ WYKAZANE KRESEM Z WZGLĘDOW TECHNICZNYCH.
- ZAPEWNIENIE STAŁEJ PRACY CZUJKI DYMU POPRZECZĄCĄ KONSERWACJĘ URZĄDZENIA, W TYM WYMIOWE ŹRÓDŁA ZASILANIA, STANOWIŚC OBWIAZEK WŁAŚCIELCIA LOKALU.
- WSZYSTKIE NIEOBOWIĄZUJĄCE WARIANTY CZYLI INNE DROGI STROPIEM WYPOSAŻONE SĄ W TRÓJNIK Z ODPISKAMI ACZFM.

- WYMIARY OTWORÓW DRZWIOWYCH
- PODANY W ŚWIEŁIE OŚCIEŻY.
- PODANA SKALA DOTYCZY STANU SUROWEGO I MA KRAKTER
- ORIENTACYJNY.
- PODANA WIERZCHNIE I WYMIARY
- LINIOWE MA KRAKTER
- ORIENTACYJNY I MOGA ULEC KOREKCE
- NA PODSTAWIE INWENTARYZACJI W
- OBMIARU PO WYKONANIU BUDYNKU
- PRZY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH I
- SANITARNYCH I KRAKTER
- WZGLĘDOW TECHNICZNYCH.
- ZAPewnienie stałej pracy czuiki
- dymu poprzez bieżącą
- konserwację urządzeń, w tym
- wymianę źródeła zasilania,
- stanowi obowiązek właściciela
- lokalu.
- Wszystkie nieobudowane kanały
- wentylacyjne pod stropem
- wyposażone są w trojnik z
- odpiskami aczfm.