



SKALA 1:100

CAŁKOWITA POWIERZCHNIA UŻYTKOWA, MIESZKANIA LICZONA PO WEWNĘTRZNYM OBRYSIE SCIAN (NIEROZBIERALNYCH) Z UWZGLĘDNIENIEM WARSTW TYNKOWYCH WG NORMY PN-ISO838:1997. POWIERZCHNIA POSZCZEGÓLNYCH POMIESZCZEŃ JEST LICZONA PO OBRYSIE SCIAN I OGRANICZAJĄCYCH Z UWZGLĘDNIENIEM WARSTW TYNKOWYCH. PODANE WYMAGANIA TECHNICZNE Z UWZGLĘDNIENIEM WARSTW TYNKOWYCH I ZOSTAŁY ZNYMIAROWANE ZGODNIE Z NORMĄ DOTYCZĄCA WYMAGÓW W BUDOWNICTWIE PN-B-01020:2000. ARANŻACJA LOKALU PRZEDSTAWIONA NA RZUTACH JEST PRZYŁĄDOWYM UKŁAD SCIANEK DZIAŁOWYCH I SZCZYTÓW MOŻE ILEĆ DROBNYM ZMIANOM NA ETAPIE REALIZACJI. LOKAL DLA GNAJÓD, PUNKTÓW ŚWIETLNYCH, GRZEJNIKÓW I PRZYBÓRÓW SANITARNYCH ZOSTAŁA OZNACZONA SCHEMATYCZNIE I MOŻE ILEĆ DROBNYM PRZESUNIĘCIEM W TRAKCIE REALIZACJI.

LEGENDA

- ŚCIANY NIEROZBIERALNE
- ŚCIANY ROZBIERALNE
- PUNKT CZERPIANIA WODY DO POLEWANIA OGRODKA
- WPŁUST OGRODOWY
- PARAPET
- GRZEJNIKI
- ⊗ WYPŁUST OŚWIETLENOWY SUFITOWY
- ⊗ WYPŁUST OŚWIETLENOWY SCIEŃNY
- ⊗ WYPŁUST OŚWIETLENOWY SUFITOWY ZEWNĘTRZNY
- ⊗ WYPŁUST OŚWIETLENOWY SCIEŃNY ZEWNĘTRZNY
- ŁĄCZNIK JEDNOBIEGUNOWY
- ŁĄCZNIK ŚWIECZNIKOWY
- ŁĄCZNIK SCHODOWY
- PRZYCIŚNIK DZWIANKA
- DZWONEK
- DOMOFON
- GNAJAZD 230 V
- TV
- GNAJAZD 230V IP44
- P
- Z
- L
- O
- K
- TE
- IT
- W
- TSM
- W
- KP



| | | | | | | |
|---------|--------|---------------|-------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| K.1/K.2 | +6 | 67 | 3 | 54,60 m ² | 95,15 m ² | 96,75 m ² |
| KLATKA | PIĘTRO | NR MIESZKANIA | IŁOŚĆ POKOI | POW. TARASU | POW. NETTO | POW. BRUTTO |