

OZNACZENIA ELEKTRYCZNE:		OZNACZENIA GNIAZD:		OZNACZENIA WOD-KAN:	
TM		TABLICA MIESZKANIA			KRAN ZEWNĘTRZNY
TSM		SKRZYŹNICA TELETECHNICZNA		OZNACZENIA POZOSTAŁE:	
		STEROWNIK C.O.		h=	WYSOKOŚĆ OKNA
		ŁĄCZNIK DZWONKOWY		h _p =	WYSOKOŚĆ PARAPETU WEWNĘTRZNEGO
		WYPUST DZWONKA			ŚCIANY ZEWNĘTRZNE LOKALU I SZCZYTU
		WYPUST ŚWIETLNY			ŚCIANKI MOŻLIWE DO REARANŻACJI
		WYPUST ŚWIETLNY ŚCIENNY		UWAGI:	
		ŁĄCZNIK JEDNOBIEGUNOWY		- WYMAGI OTWORÓW DRZWIOWYCH	
		ŁĄCZNIK SZCCHOOWY		- PODANO W WIELKIE OŚCIEŻY	
		ŁĄCZNIK GRUPOWY		- PODANA SKALA DOTYCZY STANU	
		GNIAZDO 1x1-N+PE		SURIWEGO I MA CHARAKTER	
		GNIAZDO 1-1Z BOLCEM		ORIENTACYJNY:	
		OCHRONNYM 15A, IP44		- PODANE POWIERZCHNIE I	
		WYPUST TRÓJFAZOWY		WYMIARY LINIOWE MAJA	
		GNIAZDO ANTENOWE		CHARAKTER ORIENTACYJNY I MOGA	
		CZUJKA DYMU ZASILANA		WYKONANUJI BUDOWNI	
		BATERIA		- PUNKTY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH	
				I SANITARNYCH MOGA ULIC	
				KOREKCIOM ZE WZGLĘDÓW	
				TECHNICZNYCH	
				ZAPewnienie stałej pracy czujki	
				dymu poprzez bieżącą	
				konserwację urządzeń w tym	
				wymagane źródła zasilania	
				stanowi obowiązek właściciela	
				lokalu.	

OZNACZENIA ELEKTRYCZNE:	OZNACZENIA GNAZD:	OZNACZENIA WOD-KAN:
TM	L - lodowka, OK - okap,	KRAN ZEWNĘTRZNY
TSM	K - kuchnia, Z - zmywarka,	OZNACZENIA POŻOSTAŁE:
 STEROWNIK C.O.	P - pralka, E - oświetlenie szafek G - gniazdo grzałki grzejnikowej	h= Wysokość OKNA
 ŁĄCZNIK DZWONKOWY	pozałaste gniazda: kuchnia, łazienka h= 1,1m pozałaste pom.- h= 0,3m	hp= Wysokość PARAPETU WENETRZNEGO
 WYPUST DZWONKA	OZNACZENIA C.O.I I GAZ:	ŚCIANY ZEWNĘTRZNE LOKALU I SZACHTU
 WYPUST ŚWIETLNY	 GRZEJNIK PŁYTOWY	ŚCIANKI ŻOŹLIWE DO REARANŻACJI
 WYPUST ŚWIETLNY ŚCIENNY	 GRZEJNIK ŁAZIENKOWY	UWAGI:
 ŁĄCZNIK JEDNOBIEGUNOWY	 KOCIOŁ GAZOWY	- WYMAGY OTWORÓW DRZWIOWYCH PODANO W SWIETLE OŚCIEZY
 ŁĄCZNIK SCHODOWY	OZNACZENIA WENTYLACJI:	- PODANA SKALA DOTYCZY STANU SUROWEGO I MA CHARAKTER ORIENTACYJNY
 ŁĄCZNIK GRUPOWY	 WYWIEW BOCZNY Z ODSKRAPIACZEM	- PODANE POWIERZCHNIE I WYMAGRY LINIOWE MAJA CHARAKTER ORIENTACYJNY I MOGA ULEĆ KOREKCJE NA PODSTAWIE INWENTARYZACJI WG OMIARU PO WYKONANIU BUDYNKU
 GNIAZDO 1xL+N+PE	 WYWIEW OD OKAPU (Z ODSKRAPIACZEM)	- PUNKTY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH I SANITARNYCH MOGA ULEC KOREKTOM ZE WZGLĘDÓW TECHNICZNYCH
 GNIAZDO 1+1 Z BOLCEM OCHRONNYM 16A, IP44	 NAWIETRZNY OKIENNY	- ZAPEWNIENIE STAIŁEJ PRACY ZUJKI DYMU POPRZECZ BIĄCZA KONSERWACJE URZĄDZENIA W TYM WYMAGANE ŹRODAŁA ZAŚLANIA STANOWI OBOWIĄZEK WŁASZCIELA LOKALU.
 WYPUST TRÓJFAZOWY	 NAWIETRZNY ŚCIENNY	
 GNIAZDO ANTENOWE	OZNACZENIA WOD-KAN:	
 CZUKA DYMU ZASILANA BATERIA	PK PION KANALIZACYJNY	
	ZW ZAWÓR WODY	